



Mobil 1™ 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Mexico

Avanzado aceite de motor totalmente sintético

Descripción del producto

Mobil 1™ 5W-30 es un avanzado aceite de motor totalmente sintético diseñado para mantener a su motor funcionando como nuevo al proporcionar una excepcional protección contra el desgaste, poder de limpieza y un buen rendimiento en general. El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de las normas más estrictas de la industria y se desempeñan mejor que nuestros aceites convencionales. La tecnología Mobil 1 viene como equipo estándar en muchos tipos diferentes de vehículos, incluso algunos vehículos selectos de alto rendimiento.

Propiedades y beneficios potenciales

El aceite Mobil 1 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de componentes precisamente balanceado. El grado de viscosidad 5W-30 es uno de los grados de viscosidad más recomendados para automóviles nuevos. El aceite Mobil 1 5W-30 está específicamente diseñado para ayudar a proporcionar niveles sin igual de rendimiento, de poder de limpieza y de protección al motor, a la vez que cumple con las exigentes normas ILSAC GF-5.

| Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula avanzada completamente sintética | Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para brindar una mayor vida útil del motor Excelente desempeño de lubricación y de protección contra el desgaste en general para muchos estilos de conducción del vehículo |
| Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación | Excepcional desempeño durante el máximo intervalo entre cambios de aceite recomendado por el manual del propietario del vehículo |
| Propiedades friccionales mejoradas | Ayuda a ahorrar en el consumo de combustible |
| Excelente desempeño a bajas temperaturas | Arranque rápido en condiciones climáticas frías para brindar una protección ultra rápida Ayuda a prolongar la vida útil del motor |

Aplicaciones

El aceite Mobil 1 5W-30 está recomendado para todos los tipos de vehículos modernos, incluso los de motores diésel y a gasolina con inyección de combustible multiválvula de alto rendimiento, turbocargados y supercargados en vehículos de pasajeros, SUVs, furgonetas ligeras y camiones ligeros.

- Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor de uso general para varios tipos de automóvil.
- El aceite Mobil 1 5W-30 no está recomendado para utilizarse en motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que sea específicamente aprobado por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

| |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| El aceite Mobil 1 5W-30 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: |
| HONDA/ACURA HTO-06 |
| GM Dexos1 Gen2 |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren: |
| GM 4718M |
| GM 6094M |
| Ford WSS-M2C929-A |

| |
|------------------------------------------------------------|
| El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de: |
| ACEA A1/B1 |
| API SN |
| API SM |
| API SL |
| API SJ |
| Ford WSS-M2C946-A |
| ACEA A5/B5-16 |
| ILSAC GF-5 |
| API SN PLUS |
| API SN PLUS RESOURCE CONSERVING |
| Ford WSS-M2C946-B1 |

Características típicas

| Mobil 1 5W-30 | |
|----------------------------------------------|-------|
| Grado SAE | 5W-30 |
| Viscosidad @ 100 °C, cSt (ASTM D445) | 11,0 |
| Viscosidad @ 40 °C, cSt, (ASTM D445) | 61,7 |
| Indice de viscosidad | 172 |
| Cenizas sulfatadas, peso % (ASTM D874) | 0,8 |
| Phosphorous, wt% (ASTM D4981) | 0.08 |
| Viscosidad HTHS, mPa*s @ 150 °C (ASTM D4683) | 3,1 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97) | -42 |
| Punto de inflamación, °C (ASTM D92) | 230 |
| Densidad @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052) | 0,855 |

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos a la salud mientras se utilice en las

aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Mobil, Mobil 1 y el diseño de Pegaso son marcas comerciales de Exxon Mobil Corporation o una de sus filiales.

05-2019

ExxonMobil México, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 México, D.F

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.